



FICHE TECHNIQUE



Henkel Canada Corporation
Professional and Consumer Adhesives
Mississauga, ON L5N 6C3
Téléphone 1-800-624-7767
Télécopieur (440) 250-9661
www.henkel.com www.lepage.com



N° d'article	Emballage	Format
394026	Tube souple	162 mL
1714232	Récipient de plastique	300 mL

DESCRIPTION

Le Polyfilla® Réparation Instantanée de LePage® est un plâtre de rebouchage prêt à l'emploi au séchage super rapide vendu dans un tube souple pratique. Il sèche en 5 à 10 minutes. Il est idéal pour boucher rapidement de très légères fissures et de petits trous superficiels. Il dégage une faible odeur et le produit humide s'élimine facilement à l'eau. Il peut être peint et poncé. Pour un usage à l'intérieur seulement.

RECOMMANDÉ:

Utiliser sur le bois, le plâtre, les cloisons sèches, les panneaux muraux, la maçonnerie, la brique et le béton. Bouche les très légères fissures et les petits trous superficiels.

NON RECOMMANDÉ:

- Usage à l'extérieur.
- Endroits en contact avec l'humidité ou l'eau.
- Trous gros et profonds.
- Réparations exposées à un mouvement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

Caractéristiques	Avantages
Prêt à l'emploi.....	Aucun mélange requis.
Peut être peint et poncé	Se fond aux matériaux existants.
Sèche rapidement.....	Exécution rapide des réparations.
S'élimine à l'eau.....	Aucun produit chimique puissant n'est requis.

MODE D'EMPLOI

Outils généralement requis

Spatule ou couteau à mastiquer, linge ou chiffon humide, papier sablé de calibres 80 et 120.

Mesures de sécurité

Se laver les mains après usage.

Préparation

Appliquer et laisser sécher le produit à une température supérieure à 10 °C (50 °F). Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de matières en suspens. Bien pétrir le tube avant l'emploi. Retirer le capuchon et couper le bout selon le diamètre du cordon désiré.

Application

Appliquer le bouche-fentes en le pressant dans le vide à remplir et lisser à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à mastiquer. Enlever l'excédant avec un linge humide. Pour de meilleurs résultats, remplir le vide en excédant légèrement le niveau de la surface et en recouvrant partiellement la surface environnante. Pour les vides de plus de 3 mm (1/8 po) de profondeur, appliquer par couches de 2 à 3 mm (1/16 à 1/8 po) pour éviter que le bouche-fentes de se fissurent en raison de la contraction. Laisser sécher chaque couche avant d'en appliquer une nouvelle. Laisser le Polyfilla instantané sécher, et poncer ensuite la surface réparée et les surfaces environnantes en utilisant d'abord du papier sablé 120. Appliquer un apprêt avant de peindre. La partie réparée peut être peinte avec une peinture à l'eau ou à l'huile. Si le bouche-fentes n'est pas complètement sec, la peinture risque de cloquer ou de se boursoufler.

Nettoyage

Se laver les mains et nettoyer les outils à l'eau immédiatement. Le produit séché peut être poncé.

Propriétés types de rendement à l'état sec:
--

<u>Couleur:</u>	Blanc cassé	<u>Peut être poncé:</u>	Oui
<u>Consistance lorsque sec:</u>	Dur solide	<u>Peut être peint:</u>	Oui
<u>Résistance à l'eau:</u>	Non	<u>Nettoyage:</u>	Poncé ou gratté