

An exceptional line

Passeport Élite's **STEINA** penetrating oil beautifully protects your exterior wood—it's simplicity without compromise.

With an unmatched ease of application, it self-levels and penetrates perfectly into wood to give you long-lasting protection. Our semi-transparent oil is uniquely formulated for a professional finish every time—no laps, no runs, no streaking.

STEINA can be applied to all types of hard or soft wood, including rough and smooth surfaces.

Une gamme hors du commun


L'huile pénétrante pour bois extérieur **STEINA** de Passeport Élite, c'est la simplicité sans compromis.

Elle s'égalise et pénètre parfaitement dans le bois, pour une facilité d'application incomparable et une protection durable. Grâce à sa formulation unique, ce produit semi-transparent offre une finition professionnelle à tout coup, sans chevauchement, coulure ni traînée.

STEINA convient à tous les types de bois dur ou mou à la surface lisse ou rugueuse.



Siding
Parements



Pergolas



Gazebos
Pavillons de jardin



Decks
Terrasses



Fences
Clôtures

Approximate coverage

SPRUCE FENCE.....	150 sq. ft./gal.	PINE FENCE.....	150 sq. ft./gal.
CEDAR FENCE.....	125 sq. ft./gal.	TREATED PINE FENCE.....	150 sq. ft./gal.
TREATED PINE DECK (OLD)....	150 sq. ft./gal.	TREATED PINE DECK (NEW)...	150 sq. ft./gal.
CEDAR DECK.....	150 sq. ft./gal.	CEDAR SIDING (SMOOTH).....	150 sq. ft./gal.
CEDAR SIDING (ROUGH).....	125 sq. ft./gal.	PINE SIDING.....	170 sq. ft./gal.
CEDAR SHINGLES.....	150 sq. ft./gal.	REDWOOD DECK.....	175 sq. ft./gal.

NOTE: Actual coverage will vary due to surface porosity, texture and condition of wood.

Couverture approximative

CLÔTURE EN ÉPINETTE.....	150 pi ² /gal	CLÔTURE EN PIN.....	150 pi ² /gal
CLÔTURE EN CÈDRE.....	125 pi ² /gal	CLÔTURE EN PIN TRAITÉ.....	150 pi ² /gal
TERRASSE EN PIN TRAITÉ (ANCIEN)...	150 pi ² /gal	TERRASSE EN PIN TRAITÉ (NEUF)....	150 pi ² /gal
TERRASSE EN CÈDRE.....	150 pi ² /gal	BARDAGE DE CÈDRE (LISSE).....	150 pi ² /gal
BARDAGE DE CÈDRE (BRUT).....	125 pi ² /gal	BARDAGE DE PIN.....	170 pi ² /gal
BARDEAU DE CÈDRE.....	150 pi ² /gal	TERRASSE EN SÉQUOIA.....	175 pi ² /gal

NOTE : La couverture réelle varie en fonction de la porosité, du grain et de l'état du bois.



PES212_0321

BY
PAR
Passeport
Élite™

passeportelite.com

STEINA

Penetrating Oil Exterior Wood Finish

Huile pénétrante pour bois extérieur



SIMPLICITY WITHOUT COMPROMISE



SIMPLICITÉ SANS COMPROMIS

Easy to use

- Can be applied in direct sunlight
- Can be applied wet-on-wet or wet-on-dry
- No laps, no runs, no streaking
- No sanding or stripping required for reapplication
- A professional finish every time!

Top-notch protection

- Can withstand rain within minutes of application
- Waterproof weather protection
- Mildew resistant
- UV protection
- Protects against fading and greying

Exceptional durability

- Won't crack, flake or peel
- Contains no linseed or vegetable oils that promote algae and fungus growth in wood

Facilité incomparable

- Peut être appliqué au soleil direct
- Peut être appliqué sur une couche humide ou sèche
- Sans chevauchement, coulure ni traînée
- Aucun sablage ni décapage avant une nouvelle application
- Une finition professionnelle à tout coup !

Protection optimale

- Résiste à la pluie quelques minutes après l'application
- Imperméabilise et protège des intempéries
- Résiste à la moisissure
- Protège des rayons UV
- Protège contre la décoloration et le grisonnement

Durabilité remarquable

- Sans écaillage, craquelage ni décollement
- Sans huile de lin ni huile végétale favorisant la prolifération d'algues ou de champignons dans le bois

PREPARATION

- Surface must be clean and completely dry.
- Remove all mildew, dust, dirt, oil and grease with Passeport Élite Deck Cleaner.
- All other previous stains and sealers must be completely removed by stripping.
- Caustic strippers must be neutralized thoroughly with water.
- The moisture content of the wood must be 12% or less.
- Protect against overspray by covering all plants and vegetation with a drop cloth before application.

APPLICATION

- Test the colour in a small, inconspicuous area.
- Blend multiple containers together to ensure colour consistency.
- Use an airless sprayer, pump-up sprayer, brush or roller.
- Apply one generous coat or two light coats, with at least 45 minutes between coats.
- No back-brushing is necessary.
- Allow 48 to 72 hours for drying. Drying time will vary depending on temperature, surface porosity and humidity.
- Clean equipment immediately with paint thinner or mineral spirits.

RESPONSIBILITY: The user assumes full responsibility for use in accordance with instructions from the product's technical sheet.

COLOURS: The printed colours are provided for illustrative purposes only. The actual product may differ.

PRÉPARATION

- La surface doit être propre et complètement sèche.
- Retirer les moisissures, poussières, saletés, huiles et graisses avec le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite.
- Les teintures et les scellants précédents doivent être complètement enlevés par décapage.
- Les décapants caustiques doivent être neutralisés soigneusement avec de l'eau.
- Le bois doit avoir un taux d'humidité de 12 % ou moins.
- Protéger les plantes et la végétation en les couvrant d'une toile de protection avant l'application.

APPLICATION

- Faire un essai sur une petite surface non visible pour vérifier la couleur.
- Mélanger plusieurs contenants du produit pour assurer l'uniformité de la couleur.
- Utiliser un pulvérisateur sans air, un pulvérisateur à pompe, un pinceau ou un rouleau.
- Appliquer une couche épaisse ou deux couches fines à 45 minutes d'intervalle.
- Aucun lissage au pinceau n'est requis.
- Laisser sécher de 48 à 72 heures. Le temps de séchage varie selon la température, la porosité de la surface et l'humidité.
- Nettoyer immédiatement l'équipement avec du diluant à peinture ou de l'essence minérale.

RESPONSABILITÉ : L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de la fiche technique du produit.

COULEURS : Les couleurs imprimées sont fournies à titre indicatif seulement. Elles peuvent différer du produit réel.

105

Light Oak
Chêne clair

112

Natural Cedar
Cèdre naturel

115

Pecan
Pacanier

120

Redwood
Séquoia

125

Dark Walnut
Noyer foncé

130

Mahogany
Acajou

135

Mission Brown
Brun marron

145

Burnt Hickory
Noyer chaud