

Acrylic Series + Série Acrylique +



PRÉPARATION		RÉPARATION		ENDUIT	FINITION	
CONDITIONNEUR À BÉTON	PRÉPARATEUR DE SURFACE	CIMENT POLYMÈRE DE RÉPARATION	ENDUIT DE RÉPARATION POUR BÉTON	ENDUIT ACRYLIQUE TEXTURÉ	SCELLANT ACRYLIQUE À BASE D'EAU	SCELLANT ACRYLIQUE À BASE DE SOLVANT
Prépare une surface de béton ou de produit cimentaire	NETTOYEUR /DÉGRAISSEUR HAUTE PERFORMANCE	RÉPARER LES FISSURES	CORRIGE LES IMPERFECTIONS	PROTÈGE ET DÉCORE VOTRE SURFACE	SCELLANT ET AGENT DE MÛRISSEMENT	AGENT DE CURE ET DE SCELLEMENT
						
1 LITRE ET 3,78 LITRES	1 LITRE ET 3,78 LITRES	3 KG	26 KG	9 KG ET 19 KG	900 ML ET 3,70 LITRES	3,78L ET 11,4L
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
150 pi2 / GALLON (non dilué)	225 pi2 /GALLON (non dilué)	12 pi2 (épaisseur 1/8")	140 pi2	180 pi2 / 9kg	375 à 400 pi2/GALLON	135 à 160 pi2 / GALLON
FORMULE CONCENTRÉE	FORMULE CONCENTRÉE	MÉLANGE 2 COMPOSANTES	Mélanger avec du CIMENT PORTLAND (RATIO 1:1 à la truelle)	96 COULEURS DISPONIBLE	Fini SEMI-LUSTRÉ (30 % SOLIDES)	Fini LUSTRÉ (ASPECT MOUILLÉ)
ÉLIMINE LES CONTAMINANTS (SALETÉ, LAITANCE, EFFLORESCENCE, ET CALCAIRE)	RECOMMANDÉ POUR NEUTRALISER UN DÉPÔT HUILEUX OU GRAISSEUX	APPLICATION À LA TRUELLE OU COUTEAU À MASTIC	APPLICATION À LA TRUELLE, ROULEAU OU FUSIL	APPLICATION PINCEAU, ROULEAU OU FUSIL	APPLICATION ROULEAU NOUVELLE COUCHE AUX 3 À 5 ANS	APPLICATION ROULEAU NOUVELLE COUCHE AUX 3 À 8 ANS (3 À 4 ANS AUX ENDROITS TRÈS PASSANT)
CRÉE PROFIL DE SURFACE	IDÉAL POUR NETTOYER L'ENDUIT ACRYLIQUE	30 MINUTES DE TEMPS DE POSE	45 MINUTES DE TEMPS DE POSE	SURFACE HORIZONTALE ET VERTICALE	FAIBLE ODEUR	EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION
APPLIQUER SUR BÉTON ET PRODUITS CIMENTAIRES (PAVÉ UNIS, BRIQUE, ETC.)	IDÉAL POUR NETTOYER LE STUC, VINYLE, TÔLE ÉMAILLÉE, ACIER GALVANISÉ	PEUT SERVIR D'ADHÉSIF POUR COLLER TUILE OU PIERRE SUR LE BÉTON	TEMPS DE SÉCHAGE: 12H ON PEUT SABLER APRÈS 4H	Balcon, mur de fondation, trottoir, revêtement résidentiel ou commercial, contour de piscine creusée	Peut être appliqué sur l'enduit acrylique, ciment, béton extérieur (trottoir, balcon, etc.), béton intérieur (sous-sol, commerce, entrepôt, etc.)	PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR L'ENDUIT ACRYLIQUE, PAVÉ UNIS, CIMENT ET BÉTON FRAIS (16H APRÈS)

Acrylic Series + Série Acrylique +



PREPARATION		REPAIR		COATING	FINITION	
CONCRETE CONDITIONNER	SURFACE CLEANER	POLYMER REPAIR CEMENT	CONCRETE REPAIR COATING	ACRYLIC TEXTURED COATING	WATER BASED ACRYLIC SEALER	SOLVENT BASED ACRYLIC SEALER
PREPARES CONCRETE OR CEMENTITIOUS SURFACES	HIGH-PERFORMANCE CLEANER/DEGREASER	CRACKS FILLER	CORRECTS IMPERFECTIONS	PROTECTS AND COLORS YOUR SURFACE	SEALER AND MATURITY AGENT	CURING AND SEALING AGENT
						
1 LITER AND 1 GALLON	1 LITER AND 1 GALLON	3 KG	26 KG	9 KG ET 19 KG	900 ML AND 3,70 LITERS	3,78L AND 11,4L
INDOOR/OUTDOOR	INDOOR/OUTDOOR	INDOOR/OUTDOOR	INDOOR/OUTDOOR	INDOOR/OUTDOOR	INDOOR/OUTDOOR	INDOOR/OUTDOOR
150 ft2 / GALLON (undiluted)	225 ft2 /GALLON (undiluted)	12 ft2 (1/8" thick)	140 pi2	180 ft2 / 9kg	375 to 400 ft2/GALLON	135 to 160 ft2 / GALLON
CONCENTRATED FORMULA	CONCENTRATED FORMULA	TWO COMPONENTS	MIX PART A AND B (RATIO 1:1 by trowel)	96 COLORS AVAILABLE	SEMI-GLOSS FINISH (30 % SOLIDS)	GLOSS FINISH (WET LOOK)
REMOVES MOST CONTAMINANTS FROM SURFACES (LAITANCE, EFFLORESCENCE, DIRT AND SCALE).	RECOMMENDED FOR REMOVING OILY OR GREASY RESIDUES	APPLY WITH TROWEL OR PUTTY KNIFE	APPLY WITH TROWEL, ROLLER OR SPRAY GUN	APPLY WITH BRUSH, ROLLER OR GUN	APPLY WITH A ROLLER APPLY NEW COAT EVERY 3 TO 5 YEARS	APPLY WITH A ROLLER APPLY NEW COAT EVERY 3 TO 8 YEARS (3 TO 4 YEARS IN HIGH-TRAFFIC AREAS)
CREATES SURFACE PROFILE	IDEAL FOR CLEANING ACRYLIC PLASTER	MUST BE APPLIED WITHIN 30 MINUTES OF MIXING	MUST BE APPLIED WITHIN 45 MINUTES OF MIXING	HORIZONTAL AND VERTICAL SURFACE	LOW ODORS	EXCELLENT ABRASION RESISTANCE
APPLY TO CONCRETE AND CEMENTITIOUS PRODUCTS (PAVING STONES, BRICKS, ETC.)	CLEAN ALL TYPES OF ACRYLIC SURFACES AND ALL TYPES OF SIDING (VINYL, ENAMEL, GALVANIZED STEEL AND STUCCO). AVOID ALUMINUM.	CAN BE USED AS AN ADHESIVE TO BOND TILES OR STONE TO CONCRETE	DRYING TIME: 12H CAN BE SANDED AFTER 4H	CONCRETE, WOODS, MASONITE, ALUMINUM, GYPSUM, STUCCO, PLASTER, BRICK, FLOORS, STAIRS, FOUNDATIONS	CAN BE APPLIED TO ACRYLIC PLASTER, CONCRETE, SIDEWALK, BALCONY, INTERIOR CONCRETE.	CAN BE APPLIED TO ACRYLIC PLASTER, PAVING STONE, CEMENT AND FRESH CONCRETE (16H AFTER)