

# SURF – PRO



PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

## FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit : **Le Scelleur Intelligent**

Code : BO-1975



FABRIQUÉ AU QUÉBEC



### 1.1 Description du produit :

Scellant à joint de céramique et imprégnateur pour tuile poreuse, ardoise, marbre, bois, béton très efficace fabriqué à partir d'une formule à copolymères acryliques fluorés, capable de résister à l'eau et de plus à tout corps gras incluant les huiles (moteurs, freins, savons alcalins, etc.)

### 1.2 Utilisations :

**Intérieur et extérieur :** Très bonne résistance au U.V.

Application sur coulis pour joint de céramique, tuile poreuse, porcelaine, ardoise. Sert d'imprégnateur. Scelle le bois et le béton.

### 1.3 Caractéristiques :

- Odeur agréable
- Exclusif totalement incolore. Garde l'aspect original voulu. Contrairement au scellant à base de silicone qui laisse des traces sur la céramique. Le Scelleur Intelligent permet ainsi l'application de couches successives sans être obligé d'essuyer à chaque fois c'est seulement lorsque les applications sont terminées qu'une consigne d'essuyage est considéré.
- Application facile au pinceau ou rouleau éponge.
- Résistance 2 fois supérieures au téflon (garantie 15 ans)
- Capable de retenir les huiles de cuissons, les savons fortement alcalins.

### 1.4 Garanties :

Ce produit de haute qualité, est conforme aux descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur les étiquettes. La garantie du fabricant se limite uniquement à la qualité du produit et au remboursement de son prix d'achat. Ce produit donnera une satisfaction totale s'il est entreposé et utilisé en conformité avec les recommandations du fabricant.

### MÉTHODES D'UTILISATION

#### 3.1 Préparation de la surface :

**Coulis neuf :** Attendre au moins 2 jours avant d'appliquer Le Scellant Intelligent. Ce délai permettra au coulis de bien sécher et aussi de voir si de l'efflorescence apparaît sur le joint. Si c'est le cas, utiliser le Céramiqueur de Surf-Pro selon le mode d'emploi.

**Coulis ancien :** Le coulis doit être dépourvu de tous les résidus ou de scellant antérieurs. Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser le Céramiqueur II en suivant le mode d'emploi.

#### 3.2 Instructions d'application :

Appliquer généreusement avec une éponge synthétique ou un pinceau d'artiste. Laisser pénétrer 30 minutes et ensuite répéter l'application une deuxième et troisième fois en respectant le délai de 30 minutes entre chaque couche.

**Temps de séchage :** Entre chaque couche environ 30 minutes. Le scellant est totalement sec après 24 heures.

**3.3 Pouvoir couvrant :** Surface poreuse : 2.7 à 4.9 m<sup>2</sup>/493 ml (30 à 50 pi<sup>2</sup>/493 ml) Surface dense : 9.5 à 14 m<sup>2</sup>/493 ml (100 à 150 pi<sup>2</sup>/493 ml)

**3.4 Nettoyage :** Les outils, les traces de scellant laisser sur les surfaces non-traitables ainsi que les mains, se lavent à l'eau savonneuse immédiatement après l'utilisation.

**3.5 Garantie :** La haute qualité de ce produit est garantie. Il donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon le mode d'emploi du fabricant. La responsabilité du fabricant ce limite au remboursement du prix d'achat du produit.

### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**2.1 Composition :** Copolymères acryliques à base de fluor.

**2.2 Formats :** 493 ml- 3.78 litres-20 litres.

**2.3 Apparence :** incolore avec agréable odeur de cerise.

**2.4 Entreposage :** Entreposé dans un endroit sec et aéré. Éviter le gel, tenir le contenant fermé.

#### 2.5 Propriétés physico-chimiques :

- Point d'ébullition 100 o c
- Point de congélation -2 o c
- Solubilité dans l'eau 100 o c
- Viscosité N/D
- Densité 1.01
- Point d'éclair N/D
- PH 5.7

### MESURES DE SÉCURITÉ :

Garder hors de la portée des enfants. Nocif si avalé. Ne pas provoquer le vomissement. Donner beaucoup d'eau et appeler un médecin immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau sensible laver au savon et à l'eau. Appeler un médecin au besoin. Ne pas mélanger à d'autres produits.





### LES TRUCS À JP :

