



Enduit à la chaux

Finition mate naturelle

Base calcaire/minérale

Zéro COV / Respectueux de l'environnement

Meoded Lime Wash est une peinture minérale unique à base de calcaire éteint qui crée une belle finition semblable à du plâtre patiné sur presque toutes les surfaces intérieures et extérieures.

Meoded Lime Wash est formulé pour obtenir facilement une finition mate et mouchetée avec un toucher doux en utilisant une application au pinceau en deux couches. Lorsque le processus de carbonatation commence, la chaux « fleurit » pour créer des variations de couleurs naturelles avec de légères stries.

LIMITES

Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit Lime Wash sur du bois, des briques émaillées/scellées, des sols ou d'autres surfaces non absorbantes. Le produit Lime Wash est un produit absorbant et non lavable contrairement à la peinture acrylique. Au contact de l'eau, il peut changer de couleur et abîmer encore plus le produit. Appliquez un scellant pour une meilleure imperméabilité dans les zones humides. Pour les applications extérieures, le produit est plus sujet aux taches et aux traces d'eau. Vous pouvez appliquer le scellant pénétrant de Meoded pour retarder le processus de vieillissement, mais pas pour l'empêcher. Le produit Lime Wash n'est pas recommandé pour les zones humides telles que les salles de bains et les cuisines.

UTILISATION GÉNÉRALE

Vérifiez la couleur avant l'utilisation. Mélangez soigneusement le produit à la chaux avant et pendant l'utilisation. Les applications intérieures et extérieures nécessitent une technique différente. Le produit à la chaux extérieur doit être séché avant la pluie ou le froid. Le produit à

la chaux ne doit pas être appliqué à une température inférieure à 13 °C (55 °F), en cas de chaleur excessive supérieure à 29 °C (85 °F) ou en plein soleil.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être exempte de particules détachées ou écaillées, de saleté, de moisissure, d'huile, de graisse, de craie et d'efflorescences. Les surfaces précédemment brillantes doivent être poncées, nettoyées et apprêtées avec un apprêt multi-usages à base d'eau avant d'appliquer la **couche de base Lime Wash**. Pour les applications intérieures, il est recommandé d'appliquer deux couches de **couche de base Meoded Lime Wash**.

Les surfaces extérieures fraîches telles que les revêtements à base de ciment doivent être durcies pendant au moins 21 jours. Humidifiez légèrement les surfaces poreuses avec de l'eau propre avant l'application. (Non requis sur les surfaces déjà peintes ou apprêtées.)

APPLICATION INTÉRIEURE

PREMIÈRE COUCHE

Appliquez la première couche de **Lime Wash** avec un pinceau Meoded en quadrillage ou en motif multidirectionnel. Maintenez toujours un bord humide tout au long de l'application. **Lime Wash** séchera plus clair, comme du plâtre, et présentera une marque de bord sec si vous le laissez sécher à mi-chemin. Laissez sécher la première couche au moins 8 heures.

DEUXIÈME COUCHE

Appliquez la deuxième couche de la même manière que la première. Si vous souhaitez un motif plus uniforme, appliquez une troisième couche.



APPLICATION EXTÉRIEURE

Pour les applications extérieures sur surfaces poreuses, il est recommandé de diluer la première couche de **Lime Wash** avec 10 % d'eau. Appliquez la

première couche de **Lime Wash** avec un pinceau Meoded. Une fois la première couche sèche, humidifiez-la légèrement avec de l'eau propre. Évitez les fuites car elles peuvent tacher le produit. La surface doit paraître légèrement plus foncée et non humide avant d'appliquer la deuxième couche. Appliquez la deuxième couche de la même manière que la première couche.

COUVERTURE

Meoded Lime Wash couvrira environ 250 à 350 pieds carrés par gallon pour 2 couches, selon la porosité de la surface.

TEINTURE

Le badigeon à la chaux peut être teinté dans presque toutes les couleurs à l'aide de teintures universelles ou de colorants pour machine.

DURCISSEMENT

Le badigeon à la chaux est un produit naturel qui durcit avec le temps. Pour durcir la chaux plus rapidement et créer plus de marbrures, laissez sécher la couche finale entre 8 et 12 heures. Ensuite, vaporisez légèrement d'eau ou humidifiez la surface avec une éponge, en évitant les gouttes. Répétez ce processus jusqu'à l'obtention du fini souhaité. Pour les applications extérieures, il est recommandé d'attendre au moins 7 jours avant d'être exposé à la pluie ou au froid extrême.

SCELLANT

Après un temps de séchage minimum de 48 heures, il est recommandé de protéger le produit avec un scellant. Il est recommandé d'utiliser le scellant pénétrant de Meoded pour protéger la finition de l'humidité et de la saleté.

Le lait de chaux extérieur reste doux et s'élimine progressivement sur une période de 10 ans. Pour lui redonner son aspect, il suffit de le brosser avec un balai à poils durs, de le vaporiser d'eau et d'appliquer une autre couche.

STOCKAGE

Conserver le produit dans un endroit sec et sombre entre 5°C et 35°C, à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil. Utiliser dans les 10 mois suivant la date de

production.

Teneur en COV - Zéro gramme par litre

WARRANTY

Meoded Paints & Decoration™ garantit ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés, lorsqu'ils sont appliqués et utilisés conformément aux instructions du fabricant dans les 10 mois suivant la date de production. La période de garantie des produits Meoded est de 5 ans à compter de la date d'installation. **Meoded Paints & Decoration™** se réserve le droit d'inspecter les installations avant de résoudre toute réclamation formulée dans le cadre de cette garantie. Cette garantie limitée est exclusive et remplace toutes les autres garanties : écrites, orales ou autrement implicites. **Meoded Paints & Decoration™** exclut également toute responsabilité pour les dommages indirects. La responsabilité de Meoded dans le cadre de cette garantie est limitée au remplacement des produits jugés défectueux ou au remboursement à l'acheteur d'origine, avec preuve d'achat.