

FICHE TECHNIQUE

TEINTURE OPAQUE STEINA

PE700870 • PE700871
PE700872 • PE700873

DESCRIPTION

Format : 3,78 L

PE700870 - Blanc à teinter PE700871 - Base moyenne
PE700872 - Base foncée PE700873 - Base claire

La **Teinture opaque STEINA** pour terrasses, clôtures et parements est idéale pour le bois conventionnel et le bois traité sous pression. Elle convient également aux surfaces de métal et de vinyle (consulter la section « Préparation de la surface »), et elle contient un protecteur antirouille unique pour les têtes de clou et de vis.

La Teinture opaque STEINA protège les surfaces exposées aux rayons UV, aux intempéries, aux températures extrêmes, aux pluies acides ou à la neige. Elle résiste au craquelage, au décollement et au cloquage.

Grâce à son adhérence exceptionnelle et à sa résistance supérieure à l'abrasion, cet alkyde acrylique modifié procure une suprême durabilité.

- Adhérence exceptionnelle
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Suprême durabilité
- Palette de 61 couleurs tendance

USAGES RECOMMANDÉS

Terrasses, rampes et poteaux, clôtures, bancs, treillages, passerelles de bois, porches ouverts, paravents de bois, patios, enclos de jardins, meubles d'extérieur, parements, métal, vinyle (consulter la section « Préparation de la surface ») et terrasses en composite.

FICHE TECHNIQUE

TEINTURE OPAQUE STEINA

PE700870 • PE700871
PE700872 • PE700873

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Acrylique avec résine alkyde
Exposition	Extérieur
Brillant spéculaire	10 à 60° ± 2
Poids par gallon	4,9 ± 0,2 kg (10,7 ± 0,5 lb)
Matières solides en volume	38,8 % ± 2
Matières solides en poids	52,1 % ± 2
Milieu de suspension	73,0 % ± 2
Pigment	27,0 % ± 2
Épaisseur du feuil sec	1,9 mil
Viscosité à 25 °C (77 °F)	87 KU ± 5
Teneur en COV maximale	100 g/L
Point d'éclair en °C (°F)	Non combustible
Temps de séchage (21 à 25 °C [70 à 77 °F]; humidité relative de 50 %)	Au toucher : 2 heures Nouvelle couche : 8 heures Manipulation : 16 heures Circulation légère : le lendemain Séchage complet : 1 semaine
Pouvoir couvrant	Bois lisse : 300 à 400 pi ² /gal (7 à 10 m ² /L) Bois texturé : 100 à 200 pi ² /gal (2,5 à 5 m ² /L) (Application par pulvérisation : 50 % des valeurs ci-dessus)
Diluant	Eau
Nettoyage	Savon et eau

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre et complètement sèche. Retirer les moisissures, poussières, saletés, huiles et graisses avec le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Pour le bois neuf traité sous pression, utiliser la Préparation de surface Passeport Élite. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Ne pas appliquer sur une surface déjà recouverte de scellant ou de vernis.

FICHE TECHNIQUE

TEINTURE OPAQUE STEINA

PE700870 • PE700871
PE700872 • PE700873

APPRÊT : Pour assurer un fini uniforme et prévenir le saignement des nœuds, il est fortement recommandé d'utiliser l'Apprêt bloque-taches STEINA avant d'appliquer la teinture.

MÉTAL : Tout métal ferreux doit être apprêté avec un apprêt pour métal approprié.

VINYLE : Les surfaces verticales en vinyle peuvent être enduites, mais la nouvelle couleur doit être équivalente ou plus claire que la couleur existante. Les couleurs plus foncées que la couleur existante peuvent entraîner un gauchissement ou endommager définitivement le vinyle lui-même. Un apprêt approprié est recommandé pour une performance maximale.

COMPOSITE : Les terrasses en composite peuvent être enduites, mais celles de style plus récent qui sont enveloppées/couvertes d'une coque en vinyle solide doivent être apprêtées avec l'Apprêt bloque-taches STEINA ou un apprêt approprié.

APPLICATION

Toujours essayer le produit sur une petite surface avant l'application.

Bien remuer avant et pendant l'application pour obtenir une apparence uniforme. Avant de peindre de grandes surfaces, verser le produit dans un grand contenant et brasser pour assurer l'uniformité de la couleur.

BOIS APPRÊTÉ : Appliquer 1 à 2 couches de finition de teinture non diluée.

BOIS BRUT : Appliquer une première couche de teinture diluée avec environ 500 ml d'eau par 3,78 L, puis appliquer 1 à 2 couches de finition de teinture non diluée.

OUTILS : Appliquer uniformément avec un pinceau de qualité à poils synthétiques ou de nylon en maintenant le bord humide. Commencer au bout des planches, puis couvrir la surface jusqu'à un point de séparation pour éviter le chevauchement. En cas d'application par pulvérisation, passer un pinceau tout de suite après. Ce produit peut aussi être appliqué à l'aide d'un rouleau ou d'un tampon applicateur.

NETTOYAGE : Nettoyer immédiatement l'équipement à l'eau chaude savonneuse.

COULEURS

Les couleurs pâles pourraient avoir un reflet vert pendant quelques mois, lorsque les produits de protection sortiront du bois. Les couleurs de teinture pour terrasses varient selon les types de bois. Il est recommandé de faire un essai sur un échantillon du bois qui sera utilisé avant de teindre de grandes surfaces.

FICHE TECHNIQUE
TEINTURE OPAQUE STEINA
PE700870 • PE700871
PE700872 • PE700873**MISE EN GARDE**

Tous les revêtements de sol sont plus glissants lorsque mouillés ou recouverts de débris. Pour diminuer le risque de chute, ces surfaces doivent être gardées au sec et nettoyées adéquatement (sans saleté, huiles, résidus d'aliments ou de boissons, eau, neige, glace et autres contaminants).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Fermer le contenant après chaque usage.

AVERTISSEMENT! Le grattage, le ponçage ou le retrait de la vieille peinture peut entraîner l'émission de poussière de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES ET DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION.** Porter un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Bien nettoyer au moyen d'un aspirateur HEPA et d'une vadrouille mouillée. Avant de commencer, se renseigner sur les façons de se protéger et de protéger sa famille en visitant le www.hc-sc.gc.ca.

LIMITATION DE GARANTIE

La responsabilité du fabricant, explicite ou implicite, se limite au remplacement du produit. L'utilisateur assume l'entière responsabilité d'une utilisation conforme aux directives de la fiche technique du produit. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage direct, indirect, consécutif, économique ou autre.