

## OPGUARD

### R20

# DÉCAPANT À GRAFFITI

FONCTIONNE SUR SURFACE  
PEINTE D'ORIGINE  
PEINTURE ET ENCRE

FAIBLE ODEUR

SANS SOLVANT PÉTROLIER

NON CORROSIF

BIODÉGRADABLE

# R20

### Description :

Le décapant à Graffiti R20 est un mélange de biosolvant totalement biodégradable et sécuritaire. Sa composition lui permet d'enlever les graffitis fait à partir de peinture de toute sorte ainsi que par des encres de crayons permanents. L'utilisation du décapant à graffiti R20 peut se faire sur la majorité des surfaces peintes en usine, des revêtements anti-graffiti, des surfaces de pierre et de béton très peu poreux et même polies.

Utiliser le décapant à graffiti R20 réduit les risques de blessure dû à l'exposition au matière corrosive ou bien inflammable. En effet, notre produit ne comporte aucun produit acide, caustique ainsi qu'aucun solvant agressif tel que le chlorure de méthylène.

### Données techniques :

État physique : Liquide  
Couleur : Clair limpide  
Odeur : Fruité  
Densité : 1.21g/cm<sup>3</sup>  
pH : 6  
Point de fusion : -15C  
Point d'ébullition : 205C  
Point éclair : > 93.3 oC  
Solubilité dans l'eau : Total  
COV : 0

### Formats Disponibles :

Pinte : 946ml  
Gallon : 3.78L  
5 Gallons : 18.9L

# FICHE TECHNIQUE R20

## Restriction :

Avant d'utiliser le décapant à graffiti R20, toujours faire un test sur une petite partie du revêtement à nettoyer. Ce test servira à déterminer la compatibilité entre la peinture et le décapant. Le décapant à graffiti R20 n'est pas conçu pour retirer les graffitis sur des surfaces de peintures résidentiel tel que les peintures acryliques ainsi que les alkyles. Ne pas laisser sécher sur le mur. Peut endommager la peinture ainsi que certaines surfaces avoisinantes. Ne pas diluer. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur une surface au-dessus de 30°C. Ne pas utiliser en plein soleil. Ne pas diluer ou mélanger la solution de R20 avec d'autres produits.

## Échantillonnage :

Avant de débiter le nettoyage total, tester le produit sur une petite surface cachée. Laisser agir le produit durant une période allant de 3 à 10 minutes max. Rincer à l'eau. Inspecter la surface pour déterminer si le décapant R20 a endommagé la surface. Pour ce faire, vérifier que la texture de la peinture reste la même, que la couleur, le lustre ou bien que le fini ne soit pas altéré. Dans le cas où le décapant R20 aurait endommagé la surface, ne pas procéder au nettoyage total.

## Application :

Suivant la réussite de l'échantillonnage, appliquer le décapant R20 sur l'ensemble du graffiti à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau à poile ou bien d'un pulvérisateur. Laisser agir le décapant R20 durant une période allant de 3 à 10 minutes. Vous pouvez sonder l'efficacité du décapant durant la période de trempage à l'aide d'un pinceau en effectuant des mouvements circulaires. Ne dépassant pas les 10 minutes, lorsque le graffiti est prêt à être retiré, vous pouvez utiliser un tampon à récurer vert, un chiffon, ou tout simplement une machine à pression à l'eau froide. Bien rincer la surface. Dans le cas où le graffiti serait encore apparent, bien laisser sécher la surface et recommencer les étapes de nettoyage.

## Consommation :

Couverture d'environ 30 p<sup>2</sup> par litre.

La couverture est à titre indicative seulement. Le type de support, sa configuration, le type de peinture et d'autre facteur peuvent influencer la couverture.

## Entreposage :

Protéger contre le gel.

Dans des températures variantes entre 5°C et 30°C, ainsi que dans le récipient de livraison scellé, le décapant à graffiti R20 se conserve durant une période de 2 ans.

## Santé sécurité :



Attention! Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers soins sur cette étiquette). En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

# FICHE TECHNIQUE R20

## Support technique :

Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter notre service à la clientèle.

[www.opguard.com](http://www.opguard.com)

Les informations fournies dans cette fiche technique sont fournies à titre informatif uniquement. Nous nous efforçons de maintenir ces informations aussi précises et à jour que possible, cependant, nous ne garantissons pas l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de ces informations. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte, préjudice ou dommage direct ou indirect découlant de l'utilisation ou de l'interprétation des informations fournies dans cette fiche technique. Les utilisateurs sont encouragés à vérifier indépendamment toutes les informations avant de les utiliser ou de prendre des décisions basées sur celles-ci. Nous nous réservons le droit de modifier, mettre à jour ou supprimer tout ou partie des informations contenues dans cette fiche technique sans préavis.

[www.opguard.com](http://www.opguard.com)

450-500-0773

[info@opguard.com](mailto:info@opguard.com)

4535 avenue thibault, local 6

Saint-hubert, qc, j3y 7n1