

SUPER DÉCAPANT

GARANTIE LIMITÉE : LE FOURNISSEUR ET LE FABRICANT N'ACCEPTERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.



Mode d'emploi

Avant de procéder au décapage, il est important de savoir que chaque projet de décapage est unique et que la réactivité et le temps d'action du produit varieront en fonction du revêtement à décapier et des outils utilisés.

Verser le Super Décapant directement sur la surface à décapier. À l'aide d'un pinceau en soies naturelles, répartissez le produit afin qu'une couche d'au moins 3 mm, soit l'épaisseur de deux pièces de 2\$, recouvre la surface à décapier. Tamponnez les angles, moulures et motifs afin que le produit agisse dans les recoins. Laissez agir un minimum de 15 minutes, ne pas précipitez cette étape. Laissez travailler davantage si le revêtement est très résistant ou s'il y a de nombreuses couches.

Une fois la surface prête à décapier, utilisez une spatule ou un grattoir et retirez les résidus de décapage. À l'aide d'un tampon de décapage et d'un peu de Super Décapant, retirez toute trace de revêtement encore restant. Utilisez un outil pointu ou un goujon de bois effilé pour les angles et les motifs.

Pour le décapage du bois : Toujours travailler dans le sens du grain du bois afin de ne pas l'endommager. Une fois le décapage effectué, si désiré, utilisez de l'hydrate de méthyle afin de nettoyer la surface en profondeur.

Trucs et astuces

Dans des conditions normales d'entreposage (environ 20°C), le produit aura une consistance similaire à celle du shampoing. Afin d'augmenter la viscosité du produit, par exemple pour faciliter le décapage d'une surface verticale, mettez le contenant fermé de Super Décapant une heure au réfrigérateur avant de procéder à l'application. Il sera plus épais et glissera ainsi moins rapidement le long de la paroi.

Prévoyez d'avoir un grattoir assez étroit (environ 5 cm), car plus il sera large, moins le contact avec la surface sera important. Vous devrez donc travailler en double afin de retirer les résidus qui n'ont pas été enlevés au premier grattage !

Sans frais/ Toll free
Tel: 1 866 772-2948
Fax: 1 866 427-1040
info@superdecapant.com

Distributions J. Des Serres

C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2



Ne pas utiliser sur le vinyle, le linoléum, le caoutchouc, l'acrylique et le plastique.

Consulter les règlements municipaux pour la façon sécuritaire de disposer du produit.

Mise en garde

1. Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un masque, des gants et des lunettes de sécurité. Ne pas respirer les vapeurs.
2. En cas de contact avec la peau, rincer avec un linge propre imbibé d'eau afin de neutraliser le produit.
3. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes.
4. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
5. En cas d'ingestion, obtenir de l'assistance médicale immédiatement. Ne pas provoquer de vomissements.
6. Travailler dans un endroit frais, loin du soleil et bien aéré.
7. Conserver loin de toute source de chaleur, des flammes et des étincelles.
8. Tenir hors de la portée des enfants.

Sans frais/ Toll free
Tel: 1 866 772-2948
Fax: 1 866 427-1040
info@superdecapant.com

Distributions J. Des Serres

C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2