



Sapphire Metallic™

L'effet métallique ultime

Peinture à Base d'Eau Teintable

Intérieur/Extérieur

Finition satinée

Meoded Sapphire Metallic™ est une peinture nacrée unique à faible teneur en COV qui donne aux murs, au métal, aux boiseries, aux meubles ou à toute autre surface pouvant être peinte un aspect riche et opulent de satin chatoyant. Que ce soit dans les maisons, les bureaux ou les espaces commerciaux, Sapphire Metallic™ donnera aux zones environnantes un héritier de sophistication digne même de la royauté. Meoded est le leader de la peinture et du plâtre en termes de couleur, de texture, de style et d'innovation, et Sapphire Metallic™ a été développé comme la touche finale de tous les projets de décoration. Sapphire Metallic™ est une formule avancée à base d'eau à faible teneur en COV composée de fines poudres de mica donnant aux surfaces un bel éclat nacré avec moins d'impact sur l'environnement.

PRÉPARATION DES SURFACES

Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté, huiles et graisses. Assurez-vous que la surface est saine et exempte de peinture détachée et écaillée. Meoded Sapphire Metallic ne colle pas aux surfaces brillantes, notamment le vinyle, le verre et les surfaces semi-brillantes/brillantes. Préparez le support avec l'apprêt à base d'eau recommandé sur les surfaces ou la couche de base précédemment peintes. Il est recommandé de teinter l'apprêt d'une couleur similaire à celle de la couche de finition Sapphire Metallic.

MÉTHODES D'APPLICATION

La peinture Meoded Sapphire Metallic™ peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Utilisez uniquement des outils de haute qualité avec des peintures à effet

métallisé. Pour augmenter le temps ouvert et minimiser les pinceaux et coups de rouleau, il est recommandé d'ajouter un extenseur de peinture acrylique. Travaillez rapidement dans une direction, d'un joint à l'autre, en gardant un bord humide Fabriqué par

Meoded Paints & Decoration 6314 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90038 1-323-308-2600 | www.meodedPaint.com

en travaillant. La pulvérisation peut nécessiter une dilution avec de l'eau ; ne pas trop diluer. Deux couches ou plus sont généralement nécessaires pour obtenir l'aspect souhaité. Appliquer uniquement dans des conditions tempérées : 50° à 90°F et entre 25 % et 75 % relatif humidité. Température plus élevée et plus basse l'humidité peut faire perdre à la peinture son bord humide. Pulvérisation : Pour pulvériser Sapphire Metallic™, utilisez un HVLP alimenté par turbine, un pistolet à coupelle conventionnel ou une machine de pulvérisation sans air. Diluez avec jusqu'à 10 % d'eau, soit environ 12 onces liquides d'eau distillée pour un gallon de peinture. Il est recommandé d'utiliser une taille d'aiguille comprise entre #2 et 3. Pression d'air recommandée au pistolet, environ 25 à 35 psi, avec une pression plus élevée au niveau du réservoir, environ 75 à 90 psi. Utilisez un respirateur approuvé par NIOSH lors de la pulvérisation. Assurer une ventilation adéquate. En cas d'application trop importante, des accumulations et des gouttes peuvent se produire. Remuez régulièrement la peinture pendant le travail. Deux couches ou plus sont généralement nécessaires pour obtenir l'aspect souhaité.

COULEURS

Meoded Sapphire Metallic™ est fourni dans des bases colorées à partir desquelles des couleurs personnalisées peuvent être créées. Il est recommandé d'utiliser une base aussi foncée que possible pour obtenir des couleurs personnalisées, car une saturation excessive en pigment peut faire perdre à la peinture ses effets métalliques.

COUVERTURE

Un litre couvre environ 75 pieds carrés pour



deux couches d'application. Un gallon couvre environ 300 pieds carrés pour deux couches d'application. Sapphire Metallic™ est un matériau semi-transparent, il est donc important de noter que la couleur de la couche de base peut affecter la couleur finale. Testez une petite zone pour vous assurer d'obtenir les résultats souhaités.

APPLICATION EXTÉRIEURE

Il est recommandé de protéger Sapphire Metallic™ avec Meoded Cristallo Clear pour les applications extérieures. 2 couches offrent généralement une protection adéquate, tandis que 3 couches sont recommandées pour les zones à fort trafic. Cristallo Clear est disponible en éclats mats et semi-brillants.

NETTOYAGE

Nettoyez les rouleaux, les brosses, les outils et l'équipement avec de l'eau tiède savonneuse immédiatement après utilisation.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de recouvrement est d'env. 1 heure ; le temps de séchage est d'environ 2 heures. La guérison complète peut prendre jusqu'à 7 jours, selon les conditions de guérison. Manipulation et stockage – Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Protéger du gel, mais si elle est gelée, décongeler doucement la peinture à température ambiante pendant au moins huit heures avant utilisation.

VOC

Le matériau contient moins de 50 grammes par litre (0,278 lb/gal.) de composés organiques volatils.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Évitez tout contact avec les yeux. Les gants sont recommandés et se laver les mains après utilisation. Ne pas prendre en interne. Lors de la pulvérisation ou du ponçage, porter un

respirateur approprié, correctement ajusté et approuvé par le NIOSH pendant et après utilisation. Suivez les instructions du fabricant du respirateur pour l'utilisation du respirateur.

Tenir hors de portée des enfants

AVERTISSEMENT!

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. Le plomb est toxique. L'exposition à la poussière de plomb peut provoquer des maladies graves telles que des lésions cérébrales, en particulier chez les enfants. Les femmes enceintes doivent également éviter toute exposition. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant la ligne d'information nationale sur les responsables au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à www.epa.gov/lead.

GARANTIE

Meoded Paints & Decoration™ garantit ses produits pour l'usage pour lequel ils ont été destinés, lorsqu'ils sont appliqués et utilisés conformément aux instructions du fabricant dans les 10 mois suivant la date de production. La période de garantie des produits Meoded est de 5 ans à compter de la date d'installation. **Meoded Paints & Decoration™** se réserve le droit d'inspecter les installations avant de résoudre toute réclamation formulée dans le cadre de cette garantie. Cette garantie limitée est exclusive et remplace toutes les autres garanties ; soit écrite, orale ou autrement implicite. **Meoded Paints & Decoration™** exclut également toute responsabilité pour les dommages consécutifs. La responsabilité de Meoded en vertu de cette garantie se limite au remplacement des produits jugés défectueux ou au remboursement à l'acheteur d'origine, avec preuve d'achat.

SERVICES TECHNIQUES ET ASSISTANCE

Meoded fournit aux clients tout niveau d'assistance dont ils peuvent avoir besoin pour tirer pleinement parti de nos produits. Les



designers peuvent faire appel à notre personnel professionnel pour assortir les couleurs ou créer de nouvelles couleurs pour des installations personnalisées. Nous sommes prêts à fournir des nuanciers et des échantillons de planches pour les évaluations et les comparaisons de textures. Les installateurs peuvent faire appel à notre maître artisan pour obtenir des conseils et des conseils à chaque étape du processus d'installation. Si vous avez des questions, notre personnel enthousiaste et courtois vous fournira le soutien dont vous avez besoin pour profiter des avantages Sapphire Metallic™. Chaque produit Meoded est livré avec des instructions plus que suffisantes pour guider n'importe quelle finition. entrepreneur ou propriétaire à un succès installation. De plus, nous proposons des professionnels séminaires pour les applicateurs de toutes compétences et niveaux d'expérience. Nous enseignons tout, du étapes d'installation de base, conseils et techniques pour les artistes et artisans. Vous pouvez également trouver un vidéo YouTube détaillée pour des conseils d'application.

Manufactured by Meoded Paints & Decoration 6314
Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90038
1-323-308-2600 | www.meodedPaint.com